

# 製品一覧表

2021.7～

ミュキシシステムサービス株式会社

製品名	分類	用途	主な特徴	容器	品番
オイル添加剤 807α	エンジンオイル添加剤	エンジンオイル、ミッション、AT	オイル劣化の緩和、燃費改善、金属磨耗低減	200cc	G01
オイル添加剤 GRP	汎用オイル添加剤	各種摺動部分、一般作動油 ギヤオイル、真空ポンプ、冷凍機 回転軸受け、金属加工他	組成、効果、安定性に優れた総合性能を有し 金属摺動部に反応し強固な固着皮膜を 形成する	1L 4L 20L	G2 G3 G4
タービンオイル用添加剤 GRP-TO	タービンオイル用添加剤	コンプレッサーなど タービンオイル使用機器	タービンオイル専用に特化し省エネ特性を 一段と高めた	4L 20L	G50 G55
ギヤオイル用添加剤 GRP-G	ギヤオイル添加剤	ギヤオイル用	金属表面にかかる高い摺動圧力で発生する 金属表面のキズ、磨耗の大幅低減	1L 4L 20L	G70 G5 G6
NMW	水溶性金属加工剤 エマルジョンタイプ	金属加工全般 面粗度改善 工具寿命延長、加工速度向上	800℃を越える高温にも耐えうる超潤滑 フィルムを工具表面に形成。塩素フリー	4L 20L	G25 G26

製品名	分類	推奨使用温度	ちょう度	主な特徴	容器	品番
スーパーティキソグリース	一般用高性能 極圧グリース	-35℃～+160℃	#0	オイルの分離、乾燥、硬化が極めて少ない 耐水性も備えた超極圧高潤滑グリース	400g 17kg	G37 G19
スーパーティキソグリース (限定品・在庫限り)	一般用高性能 極圧グリース	-35℃～+160℃	#1	オイルの分離、乾燥、硬化が極めて少ない 耐水性も備えた超極圧高潤滑グリース	400g 17kg	G71 G72
スーパーティキソグリース	一般用高性能 極圧グリース	-35℃～+160℃	#2	オイルの分離、乾燥、硬化が極めて少ない 耐水性も備えた超極圧高潤滑グリース	400g 17kg	G16 G17
ウルトラ スーパーティキソグリース	一般用高性能 極圧グリース	-35℃～+180℃	#2	スーパーティキソグリース#2の諸点を アップグレードした超極圧高潤滑グリース	400g 17kg	G74 G75
HTG300	中高温用極圧 高潤滑グリース	120℃～+300℃	#2	中高温域でも長寿命化を実現した 超極圧高潤滑グリース(乾燥炉、溶鉱炉周辺等)	400g 17kg	G21 G51
HTG600	高温用グリース	200℃～+600℃	#00	高温下にて初期のグリース状から性状変化し 灰分による粉体潤滑になる	400g 10kg	G20 G48
UWG7 水中グリース	耐水及び 極圧グリース	水温0℃～+100℃ 気中では150℃まで	#2	卓越した耐水、耐酸性能を有し、水中でも 金属摺動面から遊離し難い非乳化グリース	400g 17kg	G34 G61
STG3 粘着性グリース	粘着性グリース	-20℃～+80℃	#2	グリース自体が強い粘着力を持ち 遠心力や風圧などで飛散し難いグリース	400g	G22
オイルスプレー	オイルスプレー	機械の回転部、摺動部、チェーン		一般オイルにGRPが添加されたスプレー	300ml	G28
グリススプレー	グリススプレー	ギヤ、BRG等		スーパーティキソグリース#0のスプレー	300ml	G29