

製品名	分類	用途	主な特徴	容器	品番
オイル添加剤 807α	エンジンオイル用 添加剤	エンジンオイル、 ミッション、AT	オイル劣化の緩和、 燃費改善、金属磨耗低減	200cc	G01
オイル添加剤 GRP-WX	汎用オイル添加剤	各種摺動部分、一般作動油 ギヤオイル、真空ポンプ、冷凍機 回転軸受け、金属加工他	組成、効果、安定性に優れた総合性能を有し 金属摺動部に反応し強固な固着皮膜を形成 する。従来品「GRP」・「GRP-G」の 統合製品です。	1L 4L 20L	G77 G78 G79
タービンオイル用添加剤 GRP-TO	タービンオイル用 添加剤	コンプレッサーなど タービンオイル使用機器	タービンオイル専用に特化し省エネ特性を 一段と高めた	4L 20L	G50 G55
NMW (在庫限り)	水溶性金属加工剤 エマルジョンタイプ	金属加工全般 面粗度改善 工具寿命延長、加工速度向上	800℃を越える高温にも耐えうる超潤滑 フィルムを工具表面に形成。塩素フリー	4L	G25

製品名	分類	推奨使用温度	ちょう度	主な特徴	容器	品番
スーパーティキソグリース	一般用高性能 極圧グリース	-35℃～+180℃	#0	オイルの分離、乾燥、硬化が極めて少ない 耐水性も備えた超極圧高潤滑グリース	400g 17kg	G37 G19
ウルトラ スーパーティキソグリース	一般用高性能 極圧グリース	-35℃～+180℃	#2	オイルの分離、乾燥、硬化が極めて少ない 耐水性も備えた超極圧高潤滑グリース	400g 17kg	G74 G75
HTG300	中高温用高性能 極圧グリース	120℃～+300℃	#2	中高温域でも長寿命化を実現した 超極圧高潤滑グリース(乾燥炉、溶鉱炉周辺等)	400g 17kg	G21 G51
HTG600	高温用高性能 極圧グリース	200℃～+600℃	#00	高温下にて初期のグリース状から性状変化し 灰分による粉体潤滑になる	400g 10kg	G20 G48
UWG7 水中グリース	耐水性高性能 極圧グリース	水温0℃～+100℃ 気中では150℃まで	#2	卓越した耐水、耐酸性能を有し、水中でも 金属摺動面から遊離し難い非乳化グリース	400g 18kg	G34 G61
STG3 粘着性グリース	粘着性高性能 極圧グリース	-20℃～+80℃	#2	グリース自体が強い粘着力を持ち 遠心力や風圧などで飛散し難いグリース	400g	G22
H1認定 食品グレードグリース	食品用高性能 極圧グリース	-50℃～+60℃	#2	NSF H1規格に準拠し作成された 食品加工機用グリース	400g	G49
オイルスプレー	オイルスプレー	機械の回転部、摺動部、チェーン ギヤ、BRG等		一般オイルにGRPが添加されたスプレー スーパーティキソグリース#0のスプレー	300ml	G28
グリススプレー	グリススプレー				300ml	G29